

Medizinische Universität Wien **ITSC Handbuch**

Outlook2010-POP3-Konfiguration für
Studierende

1 Änderungshistory

Version	Datum	Autor	geänderter Abschnitt	Text ¹			Anmerkung
				N	A	L	
1.0	16.10.2012				x		Dokument erstellt

¹ Text im Abschnitt: N - neu, A - geändert, L - gelöscht (Mehrfachkennzeichnung möglich).

Inhalt

1	Änderungshistory	2
2	Zielsetzung des Handbuchs	4
3	Voraussetzungen	5
3.1	StudID	5
3.2	Programm (E-Mail-Client)	5
4	Konfiguration	6

2 Zielsetzung des Handbuchs

Dieses Dokument soll eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration des Mailprogramms „Outlook 2010“ für die Nutzung der E-Mail-Services der MUW, unter Verwendung von POP3 sein.

3 Voraussetzungen

3.1 StudID

Unter MUW-StudID wird die Kombination von eindeutiger Benutzerkennung und Passwort verstanden, die vom ITSC für die Inanspruchnahme der IT-Services **für Studierende** vergeben wird.

Jede(r) Studierende erhält automatisch eine MUW-StudID, nach dem Schema ***nMatrikelnummer*** als Benutzerkennung. Die MUW-StudID muss zu Studienbeginn **aktiviert** werden. Dazu benötigen Sie den PIN-Code von Ihrem Studienblatt.


3.2 Programm (E-Mail-Client)

Das Programm muss auf dem PC installiert sein. Für die Nutzung von Outlook 2010 benötigen Sie eine gültige Softwarelizenz für Microsoft Office 2010.


4 Konfiguration

Starten Sie Microsoft Outlook 2010 unter „Start->Programme->Microsoft Office->Outlook2010“


Wählen Sie im Menü „Datei“ den Punkt „Informationen“ und da „Konto hinzufügen“.



Wählen Sie „Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren“ aus und klicken Sie auf „Weiter“




Wählen Sie „Internet-E-Mail“ aus und klicken bitte auf „Weiter“




Geben Sie bitte Ihre Benutzerdaten ein. Wählen Sie „POP3“ aus.

Für den Posteingangs- und Postausgangsserver „mail.students.meduniwien.ac.at“ eintragen.

Klicken Sie auf „Weitere Einstellungen“




Auf der Registerkarte „Postausgangsserver“ wählen Sie „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ und „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“




Auf der Registerkarte „Erweitert“ wählen Sie für den Posteingangsserver „Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)“. Für den Postausgangsserver wählen Sie bei „Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp“ „TLS“ aus.

Den Schieberegler für das „Servertimeout“ setzen Sie bitte auf „Lang 10 Minuten“
Bestätigen Sie die Änderungen mit „OK“



Klicken Sie bitte auf „Weiter“



Klicken Sie bitte auf „Fertig stellen“

